

TRACTOR AGRALE 6180

TRADICIÓN QUE SE RENUEVA

Alto desempeño, comodidad y durabilidad son algunos de los diferenciales que hacen que el Tractor 6180 sea una excelente opción para su rutina del campo, principalmente en la agricultura de escala.



- Preparado para la agricultura de precisión
- Mayor número de velocidades de trabajo
- Torque de 672 N.m



AGRALE

www.agraleargentina.com.ar



| MOTOR - PERKINS 1106D - 70TA | |
|------------------------------|--|
| Cantidad de cilindros | 6 - Vertical en línea / 7.013 cm ³ |
| Aspiración | Turbo compresor con aftercooler |
| Potencia | 152,3 CV |
| Potencia Máxima | 152,3 CV (112 kW) a 2.200 rpm |
| Torque máximo | 68,5 kgf.m (672 N.m) a 1.100 rpm |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo | Mecánica Sincronizada |
| Cantidad de marchas | 12 Adelante / 4 Atrás |
| Eje delantero | NI |
| EMBRAGUE | |
| Tipo | Monodisco |
| Accionamiento | Mecánico |
| TOMA DE FUERZA - TDP | |
| Accionamiento | Eletro-hidráulico desde tablero |
| Tipo | Independiente, con embrague multidisco en baño de aceite |
| Rotación Nominal | 540 rpm a 2.033 rpm del motor y 1.000 rpm a 2.077 rpm del motor |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Presión | 190 kgf/cm ² |
| Caudal máximo | 123 L/min a 2200 rpm |
| Control remoto | 2 válvulas + 1 válvula para motores hidráulicos (sembradoras neumáticas) |
| Enganche | 3 Puntos - Categoría II |
| Capacidad levante | 4.000 kg |

| FRENOS | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Freno de Servicio | Disco en baño de aceite |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo | Hidráulica , hidrostática |
| RODADOS SIMPLE | |
| Delanteros estándar | 18.4 - 26R1 |
| Traseros estándar | 24.5 - 32R1 |
| RODADO DOBLE | |
| Delanteros estándar | 18.4 - 26R1 |
| Traseros estándar | 20.8 - 38R1 |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Batería | 12V - 135 Ah |
| Alternador | 12V - 120 A |
| CAPACIDADES | |
| Tanque Combustible | 280 L |
| DIMENSIONES | |
| Ancho | 2640 mm |
| PESOS | |
| Peso de embarque | 7.130 kg |
| Peso operativo (orden de marcha) | 8.946 kg |



MARCHAS
Velocidades - 2.200 Rpm
(Neumático Trasero 24.5 - 32)

| MARCHAS | | 1° | 2° | 3° | 4° |
|----------|---|-----|------|-----|------|
| ADELANTE | B | 3,7 | 5,6 | 7,6 | 11,5 |
| | M | 4,4 | 6,6 | 8,9 | 13,4 |
| | A | 9,9 | 14,9 | 20 | 30,2 |
| ATRÁS | | 4,4 | 6,6 | 8,9 | 13,5 |

