

# SEMIRREMOLQUE - 1+1+1 EJES

## Baranda Volcable



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Chasis

Chasis construido con viga estructural doble T.  
Piso de chapalisa de 1/8" de espesor.  
Paragolpe reglamentario (IRAM 10260-R58)  
Enganche de emergencia con capacidad 5.000 kg.  
Guardabarros plásticos.  
Pantallas de goma anti spray.

#### Dimensiones

Largo interior	14.500 mm
Ancho exterior	2.600 mm
Altura de baranda	800 mm
Altura de frente	1.400 mm
Altura de contra frente	1.400 mm

PBTC Tractor 6x2	55,5 Tn
Capacidad de Carga	28 pallets
Tara	8.100 kg

Garantía 12 meses

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por LAMBERT HERMANOS. Todos los valores aquí indicados son aproximados.

#### Carrocería

Baranda volcable (6 por lado) estriada de chapa lisa de 1,6 mm. Traba con pasadores. Parantes de chapa lisa 1/8". Hierro ata lona. Pintura poliuretánica con tratamiento de fosfatizado.

#### Ejes y Suspensión

Ejes tubulares tipo disco de 8". Llantas 9"x 22,5". Suspensión neumática en todos los ejes. Levanta ejes en el primer Eje. Freno Q-PLUS 8" en todos los ejes.

#### Equipamiento de serie

Porta auxilio bandeja doble. Tensores de puertas y de caño para carrocería. Tanque de agua  
Defensas laterales guarda-ciclistas.  
Cajón de herramientas (320 lts)  
Arcos de Toldo. Alargue arcos sobre baranda.

#### Opcionales

Estacas y porta estacas. Cajón porta estacas. Cajón de herramienta adicional. Cajón tipo cocina.  
Piso tipo semilla de melón 1/8" o 3/16". Piso de chapa 4 mm. Malacates. Pasamanos y alfajías.  
Llantas: 8,25"x 22,5"

