

# SEMIRREMOLQUE - 1+2 EJES

## Batea



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Chasis

Chasis construido con viga estructural doble T.  
Piso de chapalisa de 3/16" de espesor.  
Paragolpe reglamentario (IRAM 10260-R58)  
Enganche de emergencia con capacidad 5.000 kg.  
Guardabarros plásticos. Pantallas de goma anti spray.

### Dimensiones

Largo interior	8.200 mm
Ancho exterior	2.460 mm
Altura de boca	3.100 mm
Altura de piso al bastidor	1.454 mm

PBTC Tractor 4x2	45 Tn
Tractor 6x2	52,5 Tn
Volumen de Carga	25 m³
Tara	7.860 kg

Garantía 12 meses

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por LAMBERT HERMANOS. Todos los valores aquí indicados son aproximados.

### Carrocería

Batea Cónica (15cm de conicidad). Marco trasero y pasamanos de chapa lisa de 3,16". Lateral, puerta y teleras de chapa lisa de 1/8". Piso de chapa lisa de 3/16". Cilindro telescópico de 5.500 mm recorrido en 5 etapas. Pintura poliuretánica con tratamiento de fosfatizado. Rampa estabilizadora vinculado al cilindro hidráulico. Fusible de seguridad en el cilindro.

### Ejes y Suspensión

Ejes tubulares tipo disco de 8". Llantas 9"x 22,5". Eje Direccional neumático con levanta eje y ejes traseros con suspensión mecánica de 11 hojas. Freno Q-PLUS 8" en todos los ejes.

### Equipamiento de serie

Porta auxilio malacate. Tanque agua. Defensas laterales guardaciclistas. Cajón herramientas (180 lts)

### Opcionales

Llantas 8,25"x 22,5". Sobre baranda (hasta 70cm) y tapa fácil (Para Cereal). Alerta Sonora y Corte de seguridad (Inclinometro). Colores disponible.

# LAMBERT