

SEMIRREMOLQUE - 1+2 EJES

Curtain Sider



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Chasis

Chasis construido con viga estructural doble T.
Piso de chapa lisa de 3/16" de espesor. Teleras IPN80. Paragolpe reglamentario (IRAM 10260-R58)
Enganche de emergencia con capacidad 5.000 kg.
Guardabarros plásticos. Pantallas de goma anti spray.

Dimensiones

Largo exterior	14.500 mm
Ancho exterior	2.600 mm
Altura interior	2.560 mm
Altura de boca lateral	2.500 mm
Altura del piso al bastidor	1.445 mm

PBTC Tractor 4x2	45 Tn
Tractor 6x2	52,5 Tn
	28 pallets
Tara	8.800 kg

Garantía 12 meses

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por LAMBERT HERMANOS. Todos los valores aquí indicados son aproximados.

Carrocería

Lateral de Lona tejida, con parantes corredizas abisagrados y alfajías de acero.
Techo de PRFV en una sola pieza soportado por estructura de caño. Frente de chapa estriada.
Puerta trasera tipo "Libro" de exterior en fibra de vidrio.

Ejes y Suspensión

Ejes tubulares tipo disco de 8". Llantas 9"x 22,5". Eje Direccional neumático con levanta eje y ejes traseros con suspensión mecánica de 11 hojas.
Freno Q-PLUS 8" en todos los ejes.

Equipamiento de serie

Porta auxilio bandeja doble. Tanque de agua
Defensas laterales guarda-ciclistas.
Cajón de herramientas (320 lts)
Alfajías de caño estructural de 100 mm x 20 mm.

Opcionales

Cajón para alfajías. Cajón tipo cocina. Cajón de herramienta adicional. Piso tipo semilla de melón 1/8" o 3/16". Piso de chapa 4 mm. Llantas 8,25"x 22,5". Paleta de colores disponible.

