

SEMIRREMOLQUE - 1+2 EJES

Furgon Térmico



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Chasis

Chasis construido con viga estructural doble T.
Piso Isotérmico de 80mm de espesor (plástico o aluminio) Ejes tubulares de 5" de diámetro.
Paragolpe reglamentario (IRAM 10260-R58)
Enganche de emergencia con capacidad 5.000 kg.
Guardabarros plásticos. Pantallas de goma anti spray. Fondo y color en esmalte poliuretano.

Dimensiones

Largo exterior	14.650 mm
Largo interior	14.500 mm
Ancho exterior	2.600 mm
Ancho interior	2.460 mm
Altura interior	2.520 mm
Altura de boca	2.420 mm

PBTC Tractor 4x2	45 Tn
Tractor 6x2	52,5 Tn
	28 pallets
Tara	10.350 kg

Garantía 12 meses

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas si n previo aviso por LAMBERT HERMANOS. Todos los valores aquí i ndicados son aproximados.

Carrocería

Panales de estructura metálica con terminaciones de PRFV de 65 mm espesor, piso de 82 mm, techo de 75 mm y frente de 80 mm espesor y puertas de 65 mm de espesor. Esquineros, bastidor, marco trasero, pasamanos y herrajes en acero inoxidable.

Ejes y Suspensión

Ejes tubulares tipo disco de 8". Llantas 9"x 22,5". Eje Direccional neumático con levanta eje y ejes traseros con suspensión mecánica de 11 hojas. Freno Q-PLUS 8" en todos los ejes.

Equipamiento de serie

Porta auxilio bandeja doble. Defensas laterales guarda-ciclistas. Cajón de herramientas (320lts). Tanque de agua. Tanque desagote.

Opcionales

Puertas laterales adicionales. Cajón de Herramienta adicional. Cajón tipo cocina. Divisorios. Protección interior. Suspensión Neumática. Faja Kinedyne. Ventiletes. Protección equipo de frio. Llantas 8,25"x 22,5"

