

# SEMIRREMOLQUE - 1+2 EJES

## Playo con frente



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Chasis

Chasis construido con viga estructural doble T en Acero SAE 1518 y Cuello de 1/4".

Piso de chapalisa de 1/8" de espesor. Teleras IPN80.

Paragolpe reglamentario (IRAM 10260-R58)

Enganche de emergencia con capacidad 5.000 kg.

Guardabarros plásticos.

Pantallas de goma anti spray.

#### Dimensiones

Largo exterior 14.500 mm

Ancho exterior 2.500 mm

Altura de frente 1.200 mm

Altura del piso al bastidor 1.445 mm

PBTC Tractor 4x2 45 Tn

Tractor 6x2 52,5 Tn

28 pallets

Tara 7.300 kg

Garantía 12 meses

#### Pintura

Fondo y color en esmalte poliuretano.

#### Ejes y Suspensión

Ejes tubulares tipo disco de 8". Llantas 9"x 22,5". Eje

Direccional neumático con levanta eje y ejes

traseros con suspensión mecánica de 11 hojas.

Freno Q-PLUS 8" en todos los ejes.

#### Equipamiento de serie

Porta auxilio bandeja doble. Tanque de agua

Defensas laterales guarda-ciclistas.

Cajón de herramientas (320 lts).

Estribos.

#### Opcionales

Cajón tipo cocina. Piso tipo semilla de melón 1/8" o

3/16". Piso de chapa liso de 3/16" o 4 mm. Malacates.

Estacas, porta estacas y cajón porta estacas.

Trabas porta contenedor

Llantas 8,25"x 22,5".

Paleta de Colores disponible.

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por LAMBERT HERMANOS. Todos los valores aquí indicados son aproximados.

