

SEMIRREMOLQUE - 2 EJES

Jaula Ganadera



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Chasis

Chasis construido con viga estructural doble T.
Piso de chapalisa de 4" de espesor.
Paragolpe reglamentario (IRAM 10260-R58)
Enganche de emergencia con capacidad 5.000 kg.
Guardabarros plásticos. Pantallas de goma anti spray. Fondo y color en esmalte poliuretano.

Dimensiones

Largo interior	15.500 mm
Ancho interior	2.500 mm
Altura lateral	1.800 mm
Altura frente	1.800 mm
Altura contra frente	1.800 mm

Capacidad de Carga	18.400 kg
Tara	9.100 kg

Garantía 12 meses

Carrocería

Estructura de chapa y forrada de PRFV. Normativa SENASA. Rejas de Piso. Camineros en techo. Puerta guillotina trasera. 2 Puertas laterals

Ejes y Suspensión

Ejes tubulares tipo disco de 8". Llantas 9"x 22,5". Suspensión mecánica de ballestas de 11 hojas. Freno Q-PLUS 8" en todos los ejes.

Equipamiento de serie

Porta auxilio bandeja doble. Defensas laterales guarda-ciclistas. Cajón de herramientas (320lts). Tanque de agua. Tanque desagote.

Opcionales

Puerta guillotina interior. Puerta simbra interiores adicionales. Puerta interior corrediza. Puerta trasera con camello para caballo. Puertas laterales. Cerramientos en chapa. Cajón de Herramienta adicional. Cajón tipo cocina. Divisorios. Suspensión Neumática. Frenos ABS+EBS. Llantas de Aluminio. Llantas 8,25"x 22,5".

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por LAMBERT HERMANOS. Todos los valores aquí indicados son aproximados.

LAMBERT