

HÉRCULES 10000 INOX

Precisión y alto rendimiento
en la distribución de
enmiendas y fertilizantes



LÍNEA HÉRCULES DE ARRASTRE

PRECISIÓN Y ALTO DESEMPEÑO

Los distribuidores de arrastre son ideales para la distribución de enmiendas, fertilizantes y semillas, con excelente uniformidad y calidad. Con los Hércules, el productor puede hacer la distribución con tasa fija o variable, según la necesidad del área, aprovechando mejor el uso de los insumos.

Banda transportadora

Banda de goma con sistema autocentrante y rodillos que facilitan el funcionamiento de la máquina, evitan sobrecargarla y dan más precisión en la distribución.

Reductor de carga

Mejora el drenaje interno, reduciendo la formación de galerías que se forman en la aplicación de la cal agrícola.

Compuerta Doble*

El Sistema Compuerta Doble permite el cierre de solo uno de los lados del tanque que envía los productos al disco. Con ello, evita la distribución en áreas que ya fueron aplicadas, ahorrando fertilizantes al no permitir la superposición y manteniendo la aplicación de la dosis ideal.

*Opcional

Discos

Tiene discos específicos para productos en polvo y para productos granulados, permitiendo una amplia variedad de dosificaciones. Los discos tienen un mantenimiento simple y son fáciles de cambiar, sin necesidad de herramientas.

Facilidad de calibrado

Cuenta con embudo para el calibrado de la distribución y vaciado del distribuidor, dándole más precisión en la aplicación.

Tanque

Fabricado en acero inoxidable, con capacidad para hasta **10 000 kg o 5 m³**.

Tasa variable

Al trabajar con tasa variable, se cambia la dosis de insumos de manera automática, según las recomendaciones del mapa de aplicación que se importa al Controlador.



RANGO DE APLICACIÓN

Deflector

Dirige el producto hacia el centro de los discos, manteniendo un excelente perfil de distribución.

La granulometría de los fertilizantes aplicados mantiene un

75 %

de granos enteros.



Iluminación

Cuenta con iluminación posterior para mejorar la visibilidad del sistema de distribución y abanico de aplicación.

Soporte para acople

Los Hércules de arrastre cuentan con soporte para sostenimiento de la bomba hidráulica para facilitar el acoplamiento y desacoplamiento del tractor.

App Distribución Stara

Agilidad y confianza en el calibrado de su distribuidor Stara.



PRODUCTOS EN POLVO

DE **8** A **14** metros

PRODUCTOS GRANULADOS

DE **10** A **36** metros

TECNOLOGÍA

CONTROLADOR



Controlador completo para la agricultura de precisión, diseñado y fabricado por Stara. Su pantalla táctil hace más fácil la operación e interacción entre máquina y operador.

TELEMETRIA STARA



Su hacienda en la palma de la mano.

La Telemetría Stara le permite administrar las informaciones de las operaciones hechas en su plantación, en tiempo real, por medio de un dispositivo con acceso a Internet.

SYNCRÓ*



El Syncro es un sistema de transmisión de datos vía radio que permite la comunicación entre hasta cuatro Hércules trabajando sincronizados en la misma parcela. El sistema ofrece una mejor planificación de la distribución, conveniencia operativa y más agilidad. Permite manejos estandarizados en la parcela, genera ahorro de insumos y evita el traspaso.

*Opcional

CONECTA



Es el servicio de acceso remoto que lo conecta a usted, en tiempo real, con un técnico del Posventas en la fábrica Stara, garantizando un soporte rápido y confiable.

Necesitándolo, ¡Conecta! El posventa ágil y gratuito, directamente en su cabina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hércules 10000 Inox

Longitud

6,30 m

Altura máxima

2,80 m

Altura carga

2,60 m

Ancho del rodado

1,90 a 3,30 m (entrecentro)

1,90 a 2,70 (entrecentro)

Abertura de rodado

2,10 m (s/neumático)

Peso

3290 kg (s/neumático)

3881 kg (c/neumático)

Capacidad de carga y volumen

10000 kg o 5 m³

Caudal

De 14 kg/ha a 8750 kg/ha (dependiendo del producto y velocidad)

Velocidad de trabajo

4 km/h a 18 km/h

Potencia requerida

Tractor con potencia mínima de 100 CV

Sistema de distribución

Cardán

Accionamiento hidráulico

Opcionales

Rodado tandem

Rodado tandem (con viraje)

Rodado Cross

NOTA: Considerar la capacidad de carga y volumen con rodados opcionales.



0800 220 2020 · WhatsApp 0362-4486486
norterodados.com
Gral. Ramírez (ER) · Resistencia (CH) · Garupá (MI)

www.stara.com.ar

Stara Argentina | Ruta 9 - km 279,5 - Colectora Oeste - Alvear - Santa Fé - Argentina | Teléfono: 54 341 558 2800 | Correo electrónico: hableconnosotros@stara.com.ar

Linked  /company/Stara - YouTube /Stara - Evolución Constante -  /StaraArgentina -  /staraargentina