

REBOKES NINJA

Tolvas agrícolas con gran
agilidad de descarga



REBOKES NINJA

+ AGILIDAD DE DESCARGA

Las tolvas agrícolas Reboke Ninja están desarrolladas para el transporte de granos y alcanzan alto rendimiento de trabajo.

Tubo de descarga

Tubo de descarga de 500 mm con capacidad de descarga de hasta

10 000 kg/min*

dándole más agilidad y rapidez a la descarga de los granos. Con solo dos espirales y alineamiento angular entre las dos fases del sinfín, le dan al operador una mejor visión de la descarga de los granos.

**Dependiendo del modelo, tipo de producto, densidad y humedad*



Tienen el mejor radio de giro de su categoría, lo que facilita las maniobras en la plantación y le evita daños al sistema direccional.

Boca

Las Rebokes Ninja cuentan con boca dirigitel, mejorando la distribución de carga en el camión en que está haciéndose la descarga. Está fabricada en polietileno, garantizando más durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Neumáticos

De alta flotación*, evitan la compactación del suelo durante el transporte de granos.

**Opcional para Reboke Ninja 33000*

REBOKE NINJA 40000
CAPACIDAD DE CARGA 40 m³



REBOKE NINJA 33000

CAPACIDAD DE CARGA 33 m³



SET CONTRA INCENDIO

Teniendo en cuenta la seguridad en el campo y buscando entregarles una solución simple y eficiente a los productores, Stara desarrolló el Set Contra Incendio. Este opcional podrá montarse en Rebokes nuevas o que ya están trabajando en campo, fabricadas después del modelo 2020 y que cuenten con el tubo de descarga instalado en la parte externa del tanque.



TANQUE ROTOMOLDEADO DE 1250 LITROS DE AGUA

CAUDAL DE AGUA DE HASTA 80 L/min



**BOQUILLA CON
AJUSTE DE ABERTURA,
CHORRO O ABANICO**

**MANGUERA DE INCENDIO CON
DIÁMETRO DE 1 PULGADA Y
15 METROS DE LARGURA**

**BOMBA CENTRÍFUGA ACCIONADA
POR MOTOR HIDRÁULICO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reboke Ninja 33000	Reboke Ninja 40000
Capacidad de carga	
33 m ³	40 m ³
Tubo de descarga	
500 mm	500 mm
*Altura del tanque	
3,95 m	3,95 m
**Altura del tanque	
3,70 m	3,65 m
Longitud del tanque	
5,90 m	6,75 m
Ancho del tanque	
3,20 m	3,70 m
***Altura de descarga	
4,60 m	4,60 m
RPM Transmisión	
540	540/1000
Accionamiento de descarga	
TdF del tractor	TdF del tractor
Opciones de rodado	
RODADO ESTÁNDAR:	RODADO ESTÁNDAR:
30.5-32 x 30.5-32	850/50 R 30.5 x 850/50 R 30.5
RODADO OPCIONAL:	
650/65 R 30.5 x 650/65 R 30.5	
850/50 R 30.5 x 850/50 R 30.5	
Opcionales	
Freno hidráulico	Freno hidráulico
Set reducción 1000 rpm - 540 rpm	Set enganche convoy
Set enganche convoy	Set balanza electrónica
Set balanza electrónica	Set Contra Incendio
Set Contra Incendio	

*Altura aproximada del lado más grande del tanque

**Altura aproximada del lado más chico del tanque

*** Altura aproximada con eje de rueda estándar

Nota: Todas las medidas son con el eje de rueda estándar

CONOZCA MÁS

¡Lea lo QR Code y vea!

Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo de la Reboke Ninja en el campo.



0800 220 2020 · WhatsApp 0362-4486486

norterodados.com

Gral. Ramírez (ER) · Resistencia (CH) · Garupá (MI)

www.stara.com.ar

Stara Argentina | Ruta 9 - km 279,5 - Colectora Oeste - Alvear - Santa Fé - Argentina | Teléfono: 54 341 558 2800 | Correo electrónico: hableconnosotros@stara.com.ar

Linked /company/Stara - YouTube /Stara - Evolución Constante - /StaraArgentina - /staraargentina